



| PEA<br>Material<br>no. | Conductor Range       |                      | SIMILAR TO (HARDNESS OF 6-8 SHORE HARDNESS) : |          |          |          |          |          |            |          | QUANTITY<br>PER<br>PACKAGE |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------------------|
|                        | Main Size<br>(sq.mm.) | Tap Size<br>(sq.mm.) | BURNDY  |          | KEARNEY  |          | HOMAC    |          | PENN-UNION |          |                            |
|                        |                       |                      | Cat. No.                                      | Die Size | Cat. No. | Die Size | Cat. No. | Die Size | Cat. No.   | Die Size |                            |
| 1020320000             | 10-16                 | 4-10                 | TPC2A8U                                       | BG       | 421-82   | 5/8"     | UB 214   | 5/8"     | -          | -        | 1 or 2                     |
| 1020320001             | 25-50                 | 2.5-6                | -   | -        | 424-82   | 0        | OB 2014  | 0        | KO-R24     | 0        | 1                          |
| 1020320002             | 25-50                 | 16-35                | YHO-150                                       | 0        | 508-82   | 0        | OB 103   | 0        | KO-R08     | 0        | 1                          |
| 1020320004             | 70-95                 | 16-35                | YHO-200                                       | D3       | 502-82   | 0        | OB 202   | 0        | KO-R02     | 0        | 1                          |
| 1020320003             | 50-95                 | 50-95                | YHO-300                                       | D3       | 504-82   | 0        | OB 2020  | 0        | KO-R04     | 0        | 1                          |
| 1020320005             | 35-50                 | 6-10                 | YPC25R8U                                      | 0        | 425-82   | 0        | -        | -        | KO-R24     | 0        | 1                          |
| 1020320006             | 70-95                 | 6-10                 | YPC25R8U                                      | 0        | -        | -        | -        | -        | -          | -        | 1                          |

**Notes :**

- 1 Each connector groove shall be pre-filled with electrical contact compound.
- 2 Each connector shall be marked with applicable conductor type and size, marks to press and manufacturer's symbol.
- 3 Dimensions and designs of connectors are in accordance with manufacturer's standards.
- 4 The connectors shall be installed with the following tools :
  - Burdy type MD 6, or
  - Kearney Cat. No. 0-52, or
  - Homac type UT 5, or
  - Equivalent



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด</b><br><b>IAMPONG DEVELOPMENT CO.,LTD</b>                           | Approved by<br> |
|   | <b>คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม</b><br><b>Compression Tap Connector, H-Type</b> | Managing Director<br>Date : <u>12/2/63</u>   |
| PEA Material No.<br>1020320000-<br>1020320006                                       |   |  |