



PEA Material no.	Conductor Range		SIMILAR TO (HARDNESS OF 6-8 SHORE HARDNESS) :								QUANTITY PER PACKAGE
	Main Size (sq.mm.)	Tap Size (sq.mm.)	BURNDY		KEARNEY		HOMAC		PENN-UNION		
			Cat. No.	Die Size	Cat. No.	Die Size	Cat. No.	Die Size	Cat. No.	Die Size	
1020320000	10-16	4-10	TPC2A8U	BG	421-82	5/8"	UB 214	5/8"	-	-	1 or 2
1020320001	25-50	2.5-6	-	-	424-82	0	OB 2014	0	KO-R24	0	1
1020320002	25-50	16-35	YHO-150	0	508-82	0	OB 103	0	KO-R08	0	1
1020320004	70-95	16-35	YHO-200	D3	502-82	0	OB 202	0	KO-R02	0	1
1020320003	50-95	50-95	YHO-300	D3	504-82	0	OB 2020	0	KO-R04	0	1
1020320005	35-50	6-10	YPC25R8U	0	425-82	0	-	-	KO-R24	0	1
1020320006	70-95	6-10	YPC25R8U	0	-	-	-	-	-	-	1

**Notes :**

- 1 Each connector groove shall be pre-filled with electrical contact compound.
- 2 Each connector shall be marked with applicable conductor type and size, marks to press and manufacturer's symbol.
- 3 Dimensions and designs of connectors are in accordance with manufacturer's standards.
- 4 The connectors shall be installed with the following tools :
  - Burdy type MD 6, or
  - Kearney Cat. No. 0-52, or
  - Homac type UT 5, or
  - Equivalent



	<p style="text-align: center;"><b>บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด</b> IAMPONG DEVELOPMENT CO.,LTD</p>	Approved by
		 Managing Director
PEA Material No. 1020320000- 1020320006	<p style="text-align: center;"><b>คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม</b> Compression Tap Connector, H-Type</p>	Date : <u>12/2/63</u>